



# Klettband

Es handelt sich hierbei um ein Verschlusssystem, welches nach dem Druckknopfprinzip funktioniert. Die Köpfe gleiten hierbei übereinander, bis sie durch Druck ineinander verankert werden. Eine optimale Haftung wird erst nach Einrasten erreicht. Das Klettband kann beliebig in Längs- und Querrichtung miteinander verbunden werden, ist mit sich selbst verschließbar und stellt somit ein „Einband-Verschlusssystem“ dar. Zu verklebende Materiali-

en sind viele Kunststoffe und Kunststofffolien, Metall, Holz, Stein, Keramik, Glas und lackierte Teile. Weitere Produktmerkmale:

- kontrollierbare, äußerlich unsichtbare Verbindung
- wiederlösbare Befestigung
- Kein umständliches Arbeiten mit Schrauben oder Nieten
- Keine sichtbaren Löcher, die das optische Aussehen einer Oberfläche beeinträchtigen

**Ausführung:** witterungsbeständig  
**Temperaturbereich:** -30 bis +85 °C  
**Klebstoff:** Synthetikschmelzkleber

**DIN/ISO:** 16864  
**Info:** mit Klebefolie  
 wiederverschließbar  
**Prüfzeichen:** SKM-3G 9512-A  
 TL 1010  
 N 601 21.0

| Breite mm | Dicke/Stärke mm | Länge m | Gebindeart   | LE | Artikel-Nr. |
|-----------|-----------------|---------|--------------|----|-------------|
| 25        | 3,1             | 0,5     | Blisterpack  | 1  | 50260525066 |
|           |                 | 5       | Dispenserbox | 1  | 50260525    |

