

Arbeitsscheinwerfer



Unser einzigartiger Arbeitsscheinwerfer mit patentierter Schneeschmelz- und Vereisungsschutz-Technologie ist besonders nützlich für Baumaschinen aller Art, Schneepflüge und Traktoren. Bei einer Temperatur von -25 °C und mit ca. 5 mm Eis auf der Linse wird die Temperatur nach einer Minute auf -18 °C, nach fünf Minuten auf -1 °C, nach zehn

Minuten auf 15 °C erhöht und erreicht nach einer Stunde die Höchsttemperatur von 68 °C.

- Erwärmte Linse verhindert Eis und Schnee auf der Lampe
- Hohe Vibrationsbeständigkeit

Breite: 122 mm
Höhe 1/2: 106 / 143 mm
Tiefe: 64,5 mm
ECE-Norm: R10
Zulassungsart: CE-geprüft
 E-Typ-geprüft

Temperaturbereich: -40 bis +60 °C
Material: gehärtete Streuscheibe
Spannung: 9 bis 36 V
Nennleistung: 40 W

Montage	LEDs	Lichtstrom lm	Farbtemperatur K	IP-Code	LE	Artikel-Nr.
Anbau Bügelbefestigung Deutsch Connector	36	5400	6500	IP 68 IP 69K	 1	80690329
Zubehör	Leuchtfunktion		Spannung V	siehe	LE	
Steckgehäusesatz Deutsch DT (TE Connectivity)				Katalog04	1	50390595
Steuergerät, Beleuchtung LED-Adapt	für Blinklicht (LED) für Rückfahrlicht (LED) für Schlusslicht (LED) für Nebelschlusslicht (LED) für Bremslicht (LED)		24	Katalog06	1	76121253
	für Schlusslicht (LED) für Bremslicht (LED) für Nebelschlusslicht (LED) für Rückfahrlicht (LED) für Blinklicht (LED)		12	Katalog06	1	76121252

